



# Certificato

## Sistema: MasterPatio HI+

Reynaers Aluminium NV/SA,  
Oude Liersebaan 266, B-2570 Duffel

Codice Nr. 536.24

<b>Struttura:</b> Elemento finestra scorrevole		
<b>Materiale:</b> Alluminio termicamente separato		
	<b>U<sub>w</sub> ≤ 0.80 W/m<sup>2</sup>K</b>	<b>U<sub>w</sub> ≤ 1.0 W/m<sup>2</sup>K</b>
Coefficiente medio U <sub>f</sub> telaio in W/m <sup>2</sup> K	1.758	1.758
Quota vetrata	87.8 %	87.8 %
Vetro in W/m <sup>2</sup> K	Coefficiente U <sub>g</sub> 0.60, spessore 49 mm	Coefficiente U <sub>g</sub> 0.70 spessore 49 mm
Distanziatore	Swisspacer Ultimate	Rolltech Chromatech
Coefficiente Ψ <sub>g</sub> in W/mK	0.033	0.068
Perdita ponti termici Ψ <sub>E</sub>	0.12	0.12

Questa finestra è stata certificata secondo lo standard riconosciuto dall'associazione Minergie, dai cantoni, dall'economia e dall'Ufficio federale dell'energia

## Modulo finestra Minergie

Un Modulo finestra Minergie è una finestra che corrisponde al migliore stato della tecnica, in particolare per quanto riguarda l'isolamento termico, l'assenza di condensa e l'ermeticità e che offre anche un buon rapporto qualità-prezzo. La struttura MasterPatio HI+ uò essere definita Modulo finestra Minergie

Date de certification: Olten, 01.02.2024

**Schweizerische Zentrale  
Fenster und Fassaden SZFF**

Fabio Rea, Direttore generale



**Schweizerischer Fachverband  
Fenster- und Fassadenbranche FFF**

Markus Hobi, Direttore generale

